



# MPIII550

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

## ESPECIFICACIONES

Potencia	550W
AC input	200-240V 50-60Hz
PFC	Activo
Eficiencia	+85%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, Haswell Ready, CE, ROHS
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
Cables	1x24 pin, 1x12V 4 + 4 pin, 3xSATA, 2xPATA
Dimensiones	150x145x85mm / 909g
Garantía	5 años
Extra	Control RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación ATX 550W  
con **+85% de eficiencia**

5 años de garantía y tecnología  
SMD con componentes de alta  
calidad

Tecnología de **rail único 12V** y  
AI-RPM para un control de la  
temperatura óptimo

## Cables planos



AC Input	200-240Vac      7A      50-60Hz				
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	25A	34A	0.5A	2.5A
Combined Power	150W		408W	6W	12.5W
Total Power	550W				



## LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPIII550**

UDS/CAJA **10**

EAN **8435693100201**

EMPAQUETADO **238x125x205mm**