



MPIII850

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Potencia	850W
AC input	200-240V 50-60Hz
PFC	Activo
Eficiencia	>85%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
Cables	1x24pin, 1x12V 4 + 4 pin, 6xSATA, 4xPATA, 2x PCIe 6+2 pin
Dimensiones	150x145x85mm / 1300g
Garantía	5 años
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación ATX 850W
con **+85% de eficiencia**

5 años de garantía y tecnología
SMD con componentes de alta
calidad

Tecnología de **rail único 12V** y
AI-RPM para un control de la
temperatura óptimo Empaquetado
de alta protección EPE.

Cables planos



AC Input	200-240Vac		7A	50-60Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	27A	60A	0.5A	2.5A
Combined Power	200W		720W	6W	12.5W
Total Power	850W				



LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPIII850**

UDS/CAJA **6**

EAN **8435693102519**

EMPAQUETADO **238x125x205mm**