



Fuente de alimentación **ARGB 750W DC-DC ATX** con certificación **80PLUS Bronze 230V EU** y eficiencia del **90%**.
Compatible con placas base y controladores ARGB.

Garantía de 6 años y tecnología de conversión de voltaje DC a DC para aumentar la eficiencia y la fiabilidad

Sistema ultra silencioso con tecnología **AI-RPM** para un control optimizado de la temperatura y ventilador de 120 mm con rodamientos FDB

Cables planos



AC Input	200-240Vac		5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	25A	62A	0.5A	3A
Combined Power	130W		744W	6W	15W
Total Power	750W				



MPB750S

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	10dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP, OCP
Tipo de cables	Fijos
Cables	1x 24 pin, 1x 12V 4+4 pin, 5x SATA, 3x MOLEX, 2x 6+2 pin PCI-E, 1x ARGB 5V 3pin
Dimensiones	150x142x85mm / 1.51Kg
Tecnología	DC-DC, SMD
Garantía	6 años
Extra	Control AI-RPM del ventilador y cables planos extra largos

LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPB750S**

UDS/CAJA **8**

EAN **8435693105695**

EMPAQUETADO **206x136x258mm**