



Fuente de alimentación ATX 750W
DC-DC con certificación 80Plus
Bronze 230V EU

7 años de garantía con tecnologías
SMD y DC-DC con potente rail único
de 12V para aumentar la eficiencia y
la fiabilidad.

Ventilador SI de núcleo de cobre con
rodamientos FDB y tecnología de
control de temperatura AI-RPM2

Cables planos



AC Input	200-240Vac		5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	25A	25A	62A	0.5A	3A
Combined Power	130W		744W	6W	15W
Total Power	750W				



MPB750SI

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47-63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	90%
Ruido	12dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
80Plus	Bronze 230V EU
Tecnología	DC-DC, SMD
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OPP, OVP, UVP, SCP
Tipo de cable	Fijo
Cables	1x24 pin, 1x12V 4 + 4 pin, 5xSATA, 3xMOLEX, 2x PCIe 6+2 pin
Dimensiones	150x145x85mm/ 1600g
Garantía	7 años
Extra	Control AI-RPM2 del ventilador y cables planos extra largos

LOGÍSTICA

REFERENCIA **MPB750SI**

UDS/CAJA **6**

EAN **8435693108344**

EMPAQUETADO **238x125x205mm**