



MPZE750SI

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47/63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	+87%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	120mm
Rail	12V único
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OCV/OVP/OPP/OTP/OLP/NLO/PFP/UVF/SCP/TCP
Tipo de cables	Fijo
Cables	1x 24 pin, 1x 12V 4+4 pin, 5x SATA, 3x MOLEX, 2x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x145x85mm / 1.55Kg
Extra	Control AI2-RPM del ventilador y cables planos extra largos



Fuente de alimentación ATX 750W
DC-DC SMD con certificación 80PLUS
Silver, +87% de eficiencia y cables
planos extra largos

Garantía de 10 años con tecnología de
conversión de voltaje DC a DC y
condensadores Japoneses de 105°C
Toshin Kyogo

Ventilador SI de núcleo de cobre con
rodamientos FDB y tecnología de
control de temperatura AI2-RPM



AC Input	200-240V		6.5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	62A	0.5A	3A
Combined Power	110W		744W	6W	15W
Total Power	750W				

LOGÍSTICA

REFERENCIA MPZE750SI

UDS/CAJA 6

EAN 8435693108603

EMPAQUETADO 205x125x238mm