



MPZE750SIM

FUENTE DE ALIMENTACIÓN MODULAR

ESPECIFICACIONES

Potencia	750W
AC input	200-240V 47/63Hz
PFC	Activo
Eficiencia	+87%
Ruido	14dB
Factor de forma	ATX
Ventilador	140mm
Rail	12V único
80 Plus	Silver
Certificaciones	ATX12V, CE, ROHS, TUV
Protecciones	OCP/OVP/OPP/OTP/OLP/NLO/PFP/UVP/SCP/TCP
Tipo de cables	Completamente modular
Cables	1x 24 pin, 2x 12V 4+4 pin, 6x SATA, 3x MOLEX, 4x 6+2 pin PCI-E
Dimensiones	150x160x85mm / 1.55Kg
Extra	Control AI2-RPM del ventilador y cables planos extra largos

Fuente de alimentación ATX 750W completamente modular DC-DC SMD con certificación 80PLUS Silver, +87% de eficiencia y cables planos extra largos

Garantía de 10 años con tecnología de conversión de voltaje DC a DC y condensadores Japoneses de 105°C Toshin Kyogo

Ventilador SI de 140mm núcleo de cobre con rodamientos FDB y tecnología de control de temperatura AI2-RPM



AC Input	200-240V		6.5A	47-63Hz	
DC Output Voltage	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
Max. Output Current	20A	20A	62A	0.5A	3A
Combined Power	110W		744W	6W	15W
Total Power	750W				

LOGÍSTICA

REFERENCE MPZE750SIM

UDS/CAJA 8

EAN 8435693110798

EMPAQUETADO 205x125x238mm